

TH-ABR

TH-ABR: Polímero inyectable para reparación y sellado

TH-ABR es un polímero inyectable de alta calidad, especialmente formulado para la reparación de grietas y el sellado de superficies en estructuras de hormigón, piedra, ladrillo y otros materiales. Su fórmula avanzada penetra profundamente, reforzando las áreas afectadas y proporcionando una protección duradera contra filtraciones, humedad y daños estructurales.

Características Principales

- Polímero de alta fluidez para inyección en grietas y juntas.
- Compatible con materiales como hormigón, ladrillo y piedra.
- Proporciona una reparación resistente y de larga duración.
- Resistente al agua, productos químicos y condiciones climáticas extremas.

Modo de Uso

1. Limpie y prepare la superficie, eliminando polvo y residuos.
2. Realice perforaciones o canales según sea necesario para facilitar la inyección.
3. Inyecte TH-ABR utilizando un equipo especializado, asegurando una distribución uniforme.
4. Permita el tiempo de curado indicado en las especificaciones del producto.

Beneficios

- Refuerza y estabiliza estructuras afectadas por grietas o fisuras.
- Previene filtraciones y daños causados por humedad y presión de agua.
- Mejora la durabilidad y la vida útil de las superficies tratadas.
- Fácil aplicación con resultados profesionales y duraderos.

Revisión / Fecha: 2 / 17 de abril de 2024

- Fabricado en España -