

DESACTIVANTE DE SUPERFICIE NEGATIVO

Producto líquido en base solvente para efecto “Árido Lavado” o “Piedra Vista”

Desactivante de Superficie Negativo es un producto líquido en base solvente, especialmente formulado para retardar el fraguado superficial del hormigón o terrazo hidráulico, permitiendo obtener el efecto “árido lavado” o “piedra vista”.

Está diseñado para su uso en todo tipo de elementos arquitectónicos, tanto prefabricados como realizados en obra, como pavimentos de piedra vista, terrazos envejecidos, revestimientos de árido lavado, muros antirruido o piezas de hormigón decorativo.

Características Principales

- Producto en base solvente, de fácil aplicación.
- Retarda el fraguado superficial del hormigón, controlando la profundidad del ataque.
- Permite obtener un acabado decorativo tipo “árido visto” o “piedra lavada”.
- Compatible con moldes de madera, metal o superficies de obra.
- Posibilidad de ajustar el grado de desactivación según el tiempo de contacto.
- Excelente adherencia sobre moldes limpios y secos.
- Rápido secado y gran rendimiento (6 a 10 m²/kg).

Modo de Uso

- Asegurar que los moldes o superficies estén limpios, secos y libres de grasa, óxido o restos de cemento.
- Aplicar mediante pulverización o rodillo, formando una capa uniforme.
- La profundidad del ataque dependerá del tiempo de contacto del producto con el hormigón.
- Tras el fraguado (aproximadamente 24 horas), retirar la capa superficial con agua a presión hasta lograr el efecto deseado.

Beneficios

- Facilita la obtención de acabados decorativos de alta calidad.
- Reduce el trabajo mecánico para lograr el efecto “árido lavado”.
- Mejora la uniformidad y control del desactivado.
- Versátil y eficiente, adecuado tanto para obra como para prefabricados.
- Incrementa la durabilidad y resistencia de las superficies tratadas.