

DESENCOFRANTE BASE AGUA

Desenconfrente base agua para hormigón

Desenconfrente líquido en base agua, formulado con emulsiones de aceites y derivados vegetales junto con aditivos específicos que generan una película homogénea entre el encofrado y el hormigón.

Proporciona un efecto desmolde limpio y uniforme, reduce el riesgo de coqueras y mejora el acabado superficial del hormigón.

Diseñado para ser más respetuoso con el operario y el medio ambiente que los desenconfrentes tradicionales en base disolvente..

Características Principales

- Base agua, con bajo contenido en COV (según formulación).
- Excelente efecto desmolde, evitando adherencias entre hormigón y encofrado.
- Mejora el acabado superficial del hormigón, reduciendo la porosidad y las coqueras.
- Fácil aplicación por pulverización.
- Compatible con la mayoría de encofrados habituales (metálicos, de madera o fenólicos).
- Producto ecológico y seguro, más sostenible que los desenconfrentes solventados.

Modo de Uso

1. Agitar ligeramente antes de usar.
2. Aplicar una capa fina y uniforme mediante pulverizador, rodillo o brocha.
3. Evitar charcos o excesos de producto.
4. Dejar secar la película antes del vertido del hormigón.

Beneficios

- Desmoldeo rápido y limpio, sin residuos ni adherencias.
- Mayor calidad estética del hormigón visto.
- Menor mantenimiento de los encofrados.
- Aplicación sencilla y sin olores molestos.
- Mayor vida útil de los moldes.
- Respetuoso con el medio ambiente.