

DESENCOFRANTE

Desenconfante de uso general para desmoldeo del hormigón

DESENCOFRANTE es un producto formulado para facilitar el desmoldeo limpio y rápido del hormigón, tanto endurecido como curado al vapor. Su composición permite crear una fina película entre el encofrado y la superficie del hormigón, evitando adherencias y garantizando acabados lisos y uniformes.

Es apto para encofrados de hierro, hormigón, madera y yeso, proporcionando una excelente capacidad de separación sin manchar ni alterar la superficie del material.

Características principales:

- Desenconfante de uso general para el desmoldeo del hormigón.
- Apto para hormigón endurecido o curado al vapor.
- Compatible con encofrados de hierro, hormigón, madera y yeso.
- Facilita un desmoldeo rápido y sin adherencias.
- Mejora el acabado superficial del hormigón.
- Evita la formación de manchas o irregularidades.

Modo de Uso:

1. Aplicar el producto puro, sin diluir.
2. Puede aplicarse por pulverización, brocha o rodillo, asegurando una capa fina y uniforme.
3. Limpiar previamente la superficie del encofrado antes de aplicar el producto.
4. Dejar secar unos minutos antes del vertido del hormigón para obtener mejores resultados.
5. Evitar el exceso de producto para prevenir defectos en la superficie final del hormigón.

Beneficios:

- Facilita el desmoldeo reduciendo el tiempo de trabajo.
- Mejora la calidad estética de la superficie del hormigón.
- Prolonga la vida útil de los encofrados.
- Aplicación sencilla y directa sin necesidad de diluir.
- Apto para distintos materiales de encofrado.