

S-33 GRASA DE LITIO PTFE CERÁMICA

Lubricación extrema con PTFE y cerámica.

Lubricante avanzado de alto rendimiento formulado con bases sintéticas, jabón complejo de litio y aditivos especiales que mejoran notablemente su comportamiento frente a la oxidación, la corrosión y el desgaste. Incorpora exclusivos aditivos sólidos a base de PTFE y Cerámica, que proporcionan una protección superior incluso bajo condiciones extremas de presión, temperatura y fricción. Ideal para aplicaciones donde se requiere una lubricación duradera y fiable.

Características principales:

- Lubricante sintético de alto rendimiento.
- Formulado con jabón complejo de litio.
- Contiene aditivos sólidos de PTFE y Cerámica.
- Excelente resistencia a la oxidación y la corrosión.
- Alta protección frente al desgaste y la fricción.
- Rendimiento óptimo en condiciones extremas.
- Aplicación sencilla mediante spray.

Modo de uso:

1. Preparación: Limpiar adecuadamente las superficies a lubricar, eliminando suciedad, grasa antigua o residuos.
2. Agitación: Agitar bien el envase antes de usar para asegurar la correcta homogeneización del producto.
3. Aplicación: Aplicar de forma uniforme manteniendo una distancia aproximada de 20–30 cm.
4. Distribución: Dejar que el producto se asiente y penetre correctamente en las zonas a lubricar antes de ponerlas en funcionamiento.
5. Reaplicación: Reaplicar cuando sea necesario, especialmente en condiciones de alta exigencia o exposición a ambientes agresivo

Beneficios.

- Reduce significativamente el desgaste de las piezas.
- Prolonga la vida útil de los componentes lubricados.
- Ofrece una lubricación duradera incluso en condiciones extremas.
- Protege contra la corrosión y la oxidación.
- Mejora el rendimiento y la fiabilidad de los mecanismos.
- Adecuado tanto para aplicaciones profesionales como industriales y domésticas.