

S-37 IMPRIMACIÓN FOSFATANTE

Máxima adherencia sobre aluminio, galvanizados y metales pulidos

Imprimación fosfatante especialmente formulada para proporcionar una excelente adherencia sobre superficies de aluminio, galvanizados y todo tipo de metales pulidos. Prepara eficazmente la superficie para un óptimo anclaje del acabado final, mejorando la durabilidad y la calidad del sistema de pintado.

Características principales:

- Imprimación fosfatante de alta adherencia.
- Especialmente indicada para aluminio y superficies galvanizadas.
- Excelente anclaje sobre metales pulidos.
- Mejora la durabilidad del acabado final.
- Base ideal para pinturas de acabado.
- Aplicación sencilla mediante spray.
- Uso recomendado en interiores bien ventilados.

Modo de uso:

1. Preparación: Asegurarse de que la superficie esté limpia y completamente seca antes de la aplicación.
2. Agitación: Agitar enérgicamente el envase en posición invertida durante al menos un minuto después de oír el ruido del mezclador.
3. Aplicación: Pulverizar con el envase en posición vertical, realizando pasadas finas y rápidas a una distancia de 20–30 cm de la superficie.
4. Secado entre capas: Dejar secar entre 3–5 minutos antes de aplicar la siguiente capa.
5. Repintado: Puede aplicarse la pintura de acabado transcurridas 2 horas desde la aplicación de la imprimación.
6. Condiciones ambientales: No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C ni en condiciones de humedad elevada.

Beneficios.

- Garantiza una adherencia óptima sobre metales difíciles.
- Mejora la resistencia y durabilidad del sistema de pintado.
- Reduce riesgos de desprendimiento del acabado final.
- Optimiza la calidad del resultado final.
- Facilita trabajos de preparación profesional.
- Ideal para aplicaciones industriales y de carrocería.