

S-38 FINISH PRIMER

Protección y acabado directo sobre superficies oxidadas.

Esmalte avanzado diseñado para ofrecer protección y acabado en superficies de hierro y acero expuestas a la oxidación. Su fórmula innovadora permite la aplicación directa sobre superficies oxidadas sin necesidad de eliminar completamente la herrumbre ni utilizar imprimaciones previas. Actúa fijando el óxido existente e impidiendo su avance, proporcionando una protección duradera y resistente frente a condiciones exteriores adversas.

Características principales:

- Esmalte con función de imprimación y acabado.
- Aplicable directamente sobre superficies oxidadas.
- Fija y estabiliza el óxido existente.
- Protege frente a la corrosión y agentes atmosféricos.
- Alta resistencia en exteriores.
- No requiere imprimación previa.
- Aplicación sencilla mediante spray.

Modo de uso:

1. Preparación: Limpiar la superficie eliminando polvo, grasa y residuos sueltos. No es necesario eliminar completamente el óxido.
2. Agitación: Agitar bien el envase antes de su uso para asegurar la correcta homogeneización del producto.
3. Aplicación: Pulverizar de manera uniforme manteniendo una distancia aproximada de 20–25 cm de la superficie.
4. Capas adicionales: Puede aplicarse sobre imprimaciones antioxidantes para un mayor rendimiento si se desea.
5. Secado: Permitir el secado completo antes de exponer la superficie a condiciones ambientales adversas.

Beneficios.

- Simplifica el proceso al no requerir imprimación previa.
- Detiene el avance de la oxidación.
- Proporciona protección y acabado en una sola aplicación.
- Ahorra tiempo y costes de preparación.
- Ofrece un resultado duradero y resistente en exteriores.
- Ideal para mantenimiento y restauración de estructuras metálicas