

S-40 ALUMINIO LLANTAS

Acabado aluminio brillante y resistente para llantas y superficies metálicas

Esmalte acrílico de secado rápido formulado específicamente para ofrecer un acabado en aluminio de alta calidad y excelente dureza. Gracias a su composición basada en resinas hidroxiladas, cetónicas y celulósicas, proporciona una película resistente y duradera. Ideal para la renovación y protección de llantas de automóvil y superficies metálicas que requieran un acabado aluminio brillante y resistente al uso.

Características principales:

- Esmalte acrílico de secado rápido.
- Acabado aluminio de alta calidad.
- Excelente dureza y resistencia.
- Película duradera y resistente al desgaste.
- Apto para llantas de automóvil.
- Buen comportamiento sobre superficies metálicas.
- Aplicación sencilla mediante spray.

Modo de uso:

1. Preparación: Limpiar adecuadamente la superficie para eliminar polvo, grasa o cualquier residuo. En superficies plásticas, realizar una prueba de adherencia previa.
2. Agitación: Agitar bien el envase antes de su uso para asegurar la correcta mezcla de los componentes.
3. Aplicación: Pulverizar manteniendo una distancia aproximada de 20–30 cm, aplicando capas finas y uniformes.
4. Capas adicionales: Dejar secar entre capa y capa para mejorar el acabado y la protección.
5. Secado: Permitir el secado completo antes de someter la superficie a uso o contacto.

Beneficios.

- Renueva y protege llantas de automóvil.
- Proporciona un acabado aluminio brillante y uniforme.
- Alta resistencia al uso y a agentes externos.
- Secado rápido que optimiza los tiempos de trabajo.
- Mejora la estética y durabilidad de las superficies tratadas.
- Ideal para aplicaciones profesionales y domésticas